# Szczypce płaskie okrągłe z ostrzem (szczypce radiowe), chromowane VDE 160 mm




Szczypce płasko-okrągłe z ostrzem Odpowiednie do drobnych prac związanych z chwytaniem i cięciem. Płasko-okrągłe, długie, spiczaste szczęki. Ząbkowane powierzchnie chwytne. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Kształt: 0 - wartość cięcia średnio twardy drut (średnica): Ø 2,5mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 1,6mm - grubość szczęki (w miejscu łączenia) (T1): 9,0mm - szerokość końcówki (E): 3,0mm - grubość końcówki (D1): 2,5mm - długość szczęki (L3): 50,0mm - szerokość główki (W3): 16,5mm

- Nadaje się do precyzyjnego chwytania i cięcia
- Płasko-okrągłe, długie, spiczaste szczęki
- Powierzchnie chwytne ząbkowane
- Z ostrzami do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC

| **Numer artykułu.** | **WL33537** |
|---|---|
| Model | 25 06 160 |
| Producent | KNIPEX |
| Numer artykułu producenta. | 25 06 160 |
| Dane producenta GPSR | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |

| | |
|---|---|
| Długość | 170 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Wysokość | 26 mm |
| Długość z opakowaniem | 178 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 61 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 31 mm |
| Objętość z opakowaniem | 0,315 $dm^3$ |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie jednostkowe |
| Standardy | DIN EN 60900, DIN ISO 5745 \| IEC 60900 |
| Zgodny z RoHS | nie |
| Szerokość końcówki | 3 mm |
| Grubość końcówki | 2,5 mm |
| Powierzchnia | chromowany |
| VDE | tak |
| Aspekt | Krawędź tnąca z fasetą |
| Szerokość główki | 16,5 mm |
| Szczypce | chromowany |
| Grubość szczęki | 9 mm |
| Zgodny z ESD | nie |
| Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem | nein |
| Kształt szczęki | płasko-okrągły |
| Długość narzędzia | 160 mm |
| Opis Głowa | chromowany |
| Uchwyt (wyrażenie) | izolowane tuleje wielokomponentowe, sprawdzone przez VDE |
| Długość szczęk | 50 mm |
| Wartość cięcia średnicy drutu (twardego) | 1,6 mm |
| Wartość cięcia średnicy drutu (średnia) | 2,5 mm |
| Rodzaj szczypiec | Szczypce płaskie okrągłe |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem |
|---|---|

| | |
|---|---|
| WL61403 | ja |
| **WL33537** | **nein** |