

CoBolt kompaktowe nożyce do cięcia sworzni



KNIPEX CoBolt® With precision cutting edges for soft, hard wire as well as piano wire. Cuts components such as bolts, nails, rivets etc. up to \varnothing 5.2 mm. Particularly high cutting performance with less effort due to highly efficient joint design. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Micro-structured cutting edge reduces slipping of cutting material out of the jaws. with gripping surface under the joint for gripping and pulling wires from \varnothing 1.0 mm. with slim multi-component sleeves without collar for better handling and easier transport. Opening spring and locking mechanism integrated in the handle sheaths for comfortable working and safe transport. - Shape: 1 - Cutting values soft wire (diameter): \varnothing 6mm - Cutting values medium-hard wire (diameter): \varnothing 5.2mm - Cutting values hard wire (diameter): \varnothing 4.0mm - Cutting values piano wire (diameter): \varnothing 3.6mm

- Szczypce: czarne fosfatowane
- Uchwyty: wąskie, z okładziną z wieloskładnikowego tworzywa sztucznego
- Kształt: 1
- Ostrza do precyzyjnego cięcia miękkiego i twardego drutu oraz drutu piano
- Cięcie elementów takich jak trzpienie, gwoździe, nity itp. do \varnothing 5,2 mm
- Niezwykle wysoka wydajność cięcia przy zmniejszonym wysiłku dzięki efektywnej konstrukcji przekładni
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrza ok. 64 HRC
- Stal chromowo-wanadowa, wysokowydajna, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju
- Większa wydajność cięcia
- Łatwe cięcie przewodów o dużych przekrojach poprzecznych dzięki obecności ostrza o mikrostrukturze
- Z powierzchnią chwytną pod przegubem do chwytania i wyciągania drutów od \varnothing 1,0 mm
- Z wąskimi, wieloskładnikowymi uchwytami bez kołnierza dla zapewnienia lepszej obsługi i łatwiejszego transportu
- Dodatkowa sprężyna rozwierająca i mechanizm blokujący zintegrowany z uchwytami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport

Numer artykułu.	WL33850
Model	71 12 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	71 12 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	205 mm
Szerokość	62 mm
Wysokość	24 mm
Długość z opakowaniem	211 mm
Szerokość z opakowaniem	66 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,41 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Seria produktów	CoBolt®
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	black atramentised
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Uchwyt (wyrażenie)	with slim multi-component handles
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	4 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	5,2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	6 mm
Średnica cięcia (drut fortepianowy)	3,6 mm
Rodzaj szczypiec	nożyce do śrub