CoBolt kompaktowe nożyce do cięcia sworzni



KNIPEX CoBolt® With precision cutting edges for soft, hard wire as well as piano wire. Cuts components such as bolts, nails, rivets etc. up to Ø 5.2 mm. Particularly high cutting performance with less effort due to highly efficient joint design. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Micro-structured cutting edge reduces slipping of cutting material out of the jaws. with gripping surface under the joint for gripping and pulling wires from Ø 1.0 mm. with slim multi-component sleeves without collar for better handling and easier transport. Opening spring and locking mechanism integrated in the handle sheaths for comfortable working and safe transport. - Shape: 1 - Cutting values soft wire (diameter): Ø 6mm - Cutting values medium-hard wire (diameter): Ø 5.2mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 4.0mm - Cutting values piano wire (diameter): Ø 3.6mm

• Szczypce: czarne fosfatowane
• Uchwyty: wąskie, z okładziną z wieloskładnikowego tworzywa sztucznego
• Kształt: 1
• Ostrza do precyzyjnego cięcia miękkiego i twardego drutu oraz drutu piano
• Cięcie elementów takich jak trzpienie, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm
• Niezwykle wysoka wydajność cięcia przy zmniejszonym wysiłku dzięki efektywnej konstrukcji przekładni
• Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrza ok. 64 HRC
• Stal chromowo-wanadowa, wysokowydajna, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju
• Większa wydajność cięcia
• Łatwe cięcie przewodów o dużych przekrojach poprzecznych dzięki obecności ostrza o mikrostrukturze
• Z powierzchnią chwytną pod przegubem do chwytania i wyciągania drutów od Ø 1,0 mm
• Z wąskimi, wieloskładnikowymi uchwytami bez kołnierza dla zapewnienia lepszej obsługi i łatwiejszego transportu
• Dodatkowa sprężyna rozwierająca i mechanizm blokujący zintegrowany z uchwytami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport

Numer artykułu.	WL33850
Model	71 12 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	71 12 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	205 mm
Szerokość	62 mm
Wysokość	24 mm
Długość z opakowaniem	211 mm
Szerokość z opakowaniem	66 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,41 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Seria produktów	CoBolt®
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	black atramentised
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Uchwyt (wyrażenie)	with slim multi-component handles
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	4 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	5,2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	6 mm
Średnica cięcia (drut fortepianowy)	3,6 mm
Rodzaj szczypiec	nożyce do śrub