ESD Wózek stołowy, 2 platformy, 500 kg, 850 x 500 mm



• Wersja przewodząca prąd elektryczny
• spawana stal rurowa i stal kształtowa
• elektrycznie przewodząca powłoka proszkowa
• szary łupkowy RAL 7015
• Konstrukcja śrubowa i wtykowa
• 2 półki z przewodzącej prąd płyty z materiału drewnopochodnego wg DIN 68765 w kolorze jasnoszarym
• 2 kółka obrotowe i 2 kółka stałe
• Koła z oponami TPE-ESD (elastomer termoplastyczny)
• elektrycznie przewodzący
• Piasty z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zwykłymi
• Bardzo niski opór przy ruszaniu, toczeniu i obracaniu się
• Cicha praca na równych podłogach
• Opony nie kredują (non-marking)
• Hamulce na kołach skrętnych, zgodnie z normą europejską EN 1757-3

Numer artykułu.	WL34046
Producent	FETRA
Numer artykułu producenta.	9400
Dane producenta GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Długość	1040 mm
Szerokość	509 mm
Wysokość	867 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	łupkowy szary
Kolor	szary
Tworzywo	Płyta drewnopochodna
Materiał (rama)	Stal profilowana
Masa własna	38 kg
Rodzaj urządzenia transportowego	Wózek magazynowy
Nośność	500 kg
Liczba kółek stałych	2
Liczba kółek obrotowych	2
Opony	TPE ESD
Średnica opony	160 mm
Łożysko (opony)	Łożysko kulkowe
Długość obszaru załadunku	850 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej	500 mm
Liczba półek	2
Wysokość półki 1	235 mm
Wysokość półki 2	867 mm
Zgodny z ESD	tak