

ESD Wózek stołowy, 2 platformy, 500 kg, 850 x 500 mm



- Wersja przewodząca prąd elektryczny
- spawana stal rurowa i stal kształtowa
- elektrycznie przewodząca powłoka proszkowa
- szary łupkowy RAL 7015
- Konstrukcja śrubowa i wtykowa
- 2 półki z przewodzącej prąd płyty z materiału drewnopochodnego wg DIN 68765 w kolorze jasnoszarym
- 2 kółka obrotowe i 2 kółka stałe
- Koła z oponami TPE-ESD (elastomer termoplastyczny)
- elektrycznie przewodzący
- Piasty z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zwykłymi
- Bardzo niski opór przy ruszaniu, toczeniu i obracaniu się
- Cicha praca na równych podłogach
- Opony nie kredują (non-marking)
- Hamulce na kołach skrętnych, zgodnie z normą europejską EN 1757-3

| | |
|----------------------------------|---|
| Numer artykułu. | WL34046 |
| Producent | FETRA |
| Numer artykułu producenta. | 9400 |
| Dane producenta GPSR | fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Długość | 1040 mm |
| Szerokość | 509 mm |
| Wysokość | 867 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Informacje o kolorze producenta | łupkowy szary |
| Kolor | szary |
| Tworzywo | Płyta drewnopochodna |
| Materiał (rama) | Stal profilowana |
| W zestawie bateria | nie |
| Masa własna | 38 kg |
| Rodzaj urządzenia transportowego | Wózek magazynowy |
| Nośność | 500 kg |
| Liczba kółek stałych | 2 |
| Liczba kółek obrotowych | 2 |
| Opony | TPE ESD |
| Średnica opony | 160 mm |
| Łożysko (opony) | Łożysko kulkowe |
| Długość obszaru ładunku | 850 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 500 mm |
| Liczba półek | 2 |
| Wysokość półki 1 | 235 mm |
| Wysokość półki 2 | 867 mm |
| Zgodny z ESD | tak |