CBC-A Element odsysający z 160 mm przyłączem do odsysania centralnego



• O 80% niższe koszty energii w porównaniu z konwencjonalną maską odciągową. CBC-A wymaga tylko 200 m^3/h, konwencjonalne maski 1000 m^3/h objętości odciągu.
• Mobilne zastosowanie na stole roboczym lub wózku.
• Duży otwór przedni zapewnia duży obszar roboczy, który nie jest ograniczony przez szklany panel.
• Niski poziom hałasu
• Wnętrze szafki: oświetlenie świetlówkowe (2 x 39 W). 4 gniazda 230 V do podłączenia urządzeń
• Szafa odciągowa CBC-A z barierą powietrzną ma unikalną koncepcję wentylacji, która oddziela użytkownika od aplikacji za pomocą podwójnej bariery powietrznej, z nieograniczonym dostępem do stołu warsztatowego. Szafa znajduje się bezpośrednio na stole warsztatowym i może być podłączona do centralnego systemu odciągowego za pomocą przyłącza 160 mm. Wymagana minimalna wydajność odciągu: 180 m^3/h. Maksymalna wydajność odciągu: 230 m^3/h.
• Dostępna również wersja 120 V: CBCA112G02G65I2115

Numer artykułu.	WL34175
Model	CBCA112G02G65I2
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	CBCA112G02G65I2N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	760 mm
Szerokość	1275 mm
Wysokość	625 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Częstotliwość	50 Hz
Moc	65 W
Woltaż	230 V
Poziom dźwięku	49 dBA
Zgodny z ESD	tak