

ESD Wózek przesuwny pałukowy, 1 platforma, 500 kg, 850 x 500 mm



- Wersja przewodząca prąd elektryczny
- spawana stal rurowa i stal kształtowa
- elektrycznie przewodząca powłoka proszkowa
- szary łupkowy RAL 7015
- Konstrukcja śrubowa i wtykowa
- 1 półka z przewodzącej prąd płyty z materiału drewnopochodnego wg DIN 68765 w kolorze jasnoszarym
- 2 kółka obrotowe i 2 kółka stałe
- Koła z oponami TPE-ESD (elastomer termoplastyczny)
- elektrycznie przewodzący
- Piasty z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zwykłymi
- Bardzo niski opór przy ruszaniu, toczeniu i obracaniu się
- Cicha praca na równych podłogach

- Opony nie kredują (non-marking)
- Hamulce na kołach skrętnych, zgodnie z normą europejską EN 1757-3

Numer artykułu.	WL34205
Model	ESD-Premium-Schiebebügelwagen
Producent	FETRA
Numer artykułu producenta.	9500
Dane producenta GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Długość	970 mm
Szerokość	509 mm
Wysokość	950 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	łupkowy szary
Kolor	szary
Tworzywo	Płyta drewnopochodna
Materiał (rama)	Stal profilowana
Masa własna	24 kg
Rodzaj urządzenia transportowego	Wózek z uchwytem do pchania
Nośność	500 kg
Liczba kółek stałych	2
Liczba kółek obrotowych	2
Opony	TPE ESD
Średnica opony	160 mm
Łożysko (opony)	Łożysko kulkowe
Długość obszaru załadunku	850 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej	500 mm
Wysokość załadunku	235 mm
Zgodny z ESD	tak