

ESD Wózek piętrowy, 4 platformy, wysokość 1800 mm, 600 kg, 1000 x 600 mm



Dzięki sprawdzonemu wielofunkcyjnemu systemowi modułowemu z zasadą wtyczki i śruby Fetra, elektrycznie przewodzący (ESD) wózek półkowy Fetra może być wielokrotnie zmieniany, wymieniany i uzupełniany.

- Konstrukcja przewodząca prąd elektryczny
- spawana stal rurowa i stal kształtowa
- elektrycznie przewodząca powłoka proszkowa
- szary łupkowy RAL 7015
- Konstrukcja śrubowa i wtykowa
- 1 stała i 3 luźne półki z przewodzącej prąd płyty z drewna pochodnego wg DIN 68765 w kolorze jasnoszarym
- 2 kółka obrotowe i 2 kółka stałe
- Koła z oponami TPE-ESD (elastomer termoplastyczny)
- elektrycznie przewodzący

- Piasty z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zwykłymi
- Bardzo niski opór przy ruszaniu, toczeniu i obracaniu się
- Cicha praca na równych podłogach
- Opony nie kredują (non-marking)
- Hamulce na kołach skrętnych, zgodnie z normą europejską EN 1757-3

Numer artykułu.	WL34228
Producent	FETRA
Numer artykułu producenta.	9301
Dane producenta GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Długość	1169 mm
Szerokość	609 mm
Wysokość	1800 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	łupkowy szary
Kolor	szary
Tworzywo	Płyta drewnopochodna
Materiał (rama)	Stal profilowana
W zestawie bateria	nie
Masa własna	69 kg
Rodzaj urządzenia transportowego	Wózek piętrowy
Nośność	600 kg
Liczba kółek stałych	2
Liczba kółek obrotowych	2
Opony	TPE ESD
Średnica opony	200 mm
Łożysko (opony)	Łożysko kulkowe
Długość obszaru ładunku	1000 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej	600 mm
Liczba półek	4
Wysokość półki 1	276 mm
Wysokość półki 2	676 mm

Wysokość półki 3	1076 mm
Wysokość półki 4	1476 mm
Zgodny z ESD	tak