

ESD Powłoka stołowa Premium, jasnoniebieski, 1200 x 10000 x 2 mm, towar w rolce



Pokrycie stołu SafeGuard ESD w kolorze jasnoniebieskim, 1200 x 10000 x 2 mm, w rolkach, oferuje szereg korzyści w produkcji elektroniki. Odporność na ciepło i lutowanie, a także odporność na temperaturę do 750°C sprawiają, że idealnie nadaje się do wymagających zastosowań, takich jak maty lutownicze. Odporność na chemikalia i oleje zapewnia długą żywotność. Trwale elastyczna, odporna na ścieranie powierzchnia nie zwija się, dzięki czemu praca na niej jest wygodna. Dwuwarstwowa mata stołowa ESD o rezystancji powierzchniowej $10^6 - 10^7$ omów jest zgodna z dyrektywami RoHS. Powierzchnia antyrefleksyjna dodatkowo ułatwia pracę.

- Odporność na ciepło i lutowanie
- Odporność na temperaturę zgodnie z testem drutu jarzeniowego - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.
- Odporność na chemikalia i olej
- Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne

- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)
- Odporność na rozpraszanie wynosi $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

numer pozycji	WL34484
Model	PRO-STATmat H.1220
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X1200X2
Długość	10000 mm
Szerokość	1200 mm
Wysokość	2 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka zawartości	1 Rolki
Kolor	jasnoniebieski
Specyfikacja kolorystyczna producenta	jasnoniebieski
Kolor	niebieski
Zgodność z dyrektywą RoHS	tak
Typowa rezystywność powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Rodzaj powłoki	Mata stołowa
Certyfikat ESD zgodnie z IEC 61340-5-1:2016	tak
Odporność na temperaturę	Test drutu żarowego wg IEC 60335-1:2010 - do 750°C
Typowy opór objętościowy (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Wytrzymałość materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	tak
Palność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczny CF EN 13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	trwały, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na oleje i tłuszcze ASTM D471	Ograniczona zmiana objętości i masy
z kablem uziemiającym	nie
z punktem uziemienia	nie
Powierzchnia	Dwuwarstwowe pokrycie stołu ESD

Naroża	kątowny
Zgodność z ESD	tak
Certyfikat ESD	tak

Inne wersje

numer pozycji	Szerokość
WL43664	600 mm
WL34488	1000 mm
WL34484	1200 mm