

ESD Powłoka stołowa Premium, beżowy, 1000 x 10000 x 2 mm, towar w rolce



Pokrycie stołu SafeGuard ESD w kolorze beżowym zapewnia ochronę i niezawodność w produkcji elektroniki. Dzięki odporności na ciepło i lutowanie, a także odporności na temperaturę do 750°C zgodnie z testem drutu żarowego zgodnie z IEC 60335-1:2010 i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11 przez 30 sekund, nadaje się również do stosowania jako mata lutownicza. Odporność na chemikalia i oleje zapewnia długotrwałą ochronę, a trwale elastyczna, odporna na ścieranie powierzchnia umożliwia wygodną pracę. Dzięki zgodności z dyrektywą RoHS można polegać na opcji przyjaznej dla środowiska. Powierzchnia antyrefleksyjna również ułatwia pracę.

Dwuwarstwowa mata na biurko ESD łączy w sobie właściwości rozpraszające i przewodzące, zapewniając skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Dzięki rezystancji powierzchniowej wynoszącej $10^6 - 10^7$ omów zgodnie z normą EN 61340-2-3, ta mata stołowa zapewnia niezawodną ochronę wrażliwych elementów elektronicznych. Dostępna w rolkach 1000x10000x2 mm, elastycznie dostosowuje się do

wymagań użytkownika.

- Odporna na wysoką temperaturę i lutowanie
- Odporność na temperaturę zgodnie z testem drutu jarzeniowego - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.
- Odporność na chemikalia i olej
- Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)
- Odporność na rozpraszanie wynosi 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

numer pozycji	WL34489
Model	PRO-STATmat H.1000
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta	SG-TBRO-GN-GL-ODK-10000X1000X2
Długość	10000 mm
Szerokość	1000 mm
Wysokość	2 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka zawartości	1 Rolki
Kolor	beżowy
Specyfikacja kolorystyczna producenta	beżowy
Kolor	beżowy
Typowa rezystywność powierzchniowa (Rpp)	10^6 - 10^8 Ohm
Rodzaj powłoki	Pokrycie stołu
z kablem uziemiającym	nie
z punktem uziemienia	nie
Powierzchnia	Dwuwarstwowe pokrycie stołu ESD
Zgodność z ESD	tak

Inne wersje

numer pozycji	Szerokość
WL34489	1000 mm
WL34485	1200 mm