

7430 ESD 10,0 - 34,0 Ncm nastawny wkrętak dynamometryczny



Wera torque screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Variable torque setting with maximum accuracy. Simple setting of the required torque value without special tools. Good readability of the scale value. Rapidaptor quick-change technology for lightning-fast bit changes. Unlimited loosening torque for loosening tight screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds and to protect the palm of the hand. Suitable for bits with 1/4" external hexagon drive to DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

- Nastawny wkrętak dynamometryczny Kraftform ESD z uchwytem do szybkiej wymiany Rapidaptor
- Bezpieczne elektrostatycznie narzędzie dzięki rezystancji powierzchniowej $<10^9$ omów
- Wielokomponentowa mikrorękojeść Kraftform Micro Griff do szybkiego i ergonomicznego przykręcania
- Z zabezpieczeniem imbusowym przed przesunięciem
- Z uchwytem do szybkiej wymiany Rapidaptor do bitów z zewnętrzną śrubą imbusową 1/4"
- Rozmiar mocowania: 1/4
- Główna skala zakresu pomiarowego: 0,10-0,34 nm
- Długość 142 mm

Numer artykułu.	WL35221
Model	Serie 7400 ESD Kraftform
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05074780001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de

Długość	155 mm
Szerokość	36,5 mm
Wysokość	36,5 mm
Długość z opakowaniem	155 mm
Szerokość z opakowaniem	36,5 mm
Wysokość z opakowaniem	36,5 mm
Zakres dostawy	7430 ESD, 0,10-0,34 Nm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Moment obrotowy	0,1 – 0,34 Nm
Długość narzędzia	155 mm