

WXR 3032, 3-kanalowa stacja przeróbcza, 420 W (600 W)



Everything - and more.

The WXR3 Rework station is the perfect solution for all soldering, desoldering and hot-air jobs. The WXR3 can handle the most demanding tasks but is also ideal for standard jobs. All units can cope with major manufacturing tasks quickly and surely thanks to their straight-forward settings. The station can also be integrated into a traceability process.

600 Watts – unique

The WXR 3 is a 3-channel station with a total output of 600 W. The multifunctional WXR 3 is suitable for all applications, and can work with all WX tools.

Two integrated pumps (self-contained)

A pair of integrated pumps make the system independent of a separate compressed air supply. A high-performance pump for vacuum and hot air, and a separate vacuum pump for pick-up tools.

Automatic / intelligent power management

The rework station provides 600 watts of power. Its intelligent power management function allows the available power to be distributed to the connected tools as required – a total of 600 watts. High-performance tools can be operated at the same time. 3 channels, 200 watts each.

User-friendly and easy to navigate

Products for the electronic industry



The LCD display shows all connected tools. Special functions can easily be set at the press of a button.

- Wbudowana pompa: Praca przerywana 30/30 s
- Wyświetlacz: 240 x 88 punktów / podświetlenie tła
- Zgodność z IPC
- Kompatybilność z WX
- Port USB do aktualizacji oprogramowania układowego, parametryzacji i monitorowania; do tego portu USB pasuje każda dostępna w handlu pamięć USB
- Wyłącznik nadprądowy: 2,0 A

Numer artykułu.	WL35336
Model	T0053503699
Linia modelowa	WXR 3
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053503699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	273 mm
Szerokość	235 mm
Wysokość	102 mm
Zakres dostawy	Zestaw WXHAP 200: Zestaw kolb na gorące powietrze z uchwytem bezpieczeństwa WXR 3: 3-kanałowa jednostka zasilająca, 420 W Zestaw WXDV 120: Zestaw kolb rozlutowniczych Inline do prac wykonywanych w pionie, z uchwytem bezpieczeństwa Zestaw WXP 65: Kolba lutownicza WXP 65 z uchwytem bezpieczeństwa Pipeta próżniowa WVP PDN szczypce do dysz rozlutowniczych, do wymiany dysz ssących
Długość w calach	10,75 in
Szerokość w calach	9,25 in
Wysokość w calach	4,02 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	420 W

Woltaż	230 V
Próżnia	max. 0,7 bar
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Zakres temperatur °F	200 – 850 °F
Dokładność temperatury °F	±17 °F
Stacja (typ)	Stacja naprawcza
Stabilność temperatury °C	±2 °C
Stabilność temperatury °F	±4 °F
Liczba kanałów	3
Objętość powietrza	18 l/min
Zgodny z ESD	tak