

WXDP 120 Robust, lutownica, 120 W, do pracy w poziomie



- Z mocowaniem mimośrodowym
- Zamontowana rynienka z blachy, odprowadzająca cynę lutowniczą
- Czas nagrzewania – zaledwie 35 sekund, funkcja powrotu do poprzednich ustawień
- Uchwyt bezpieczeństwa należy zamawiać oddzielnie
- Czas nagrzewania (orientacyjny) w sekundach (50-350°C / 120-660°F): 35
- Kompatybilność z WX

Numer artykułu.	WL35442
Model	WXDP 120 Robust
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0051320699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Kolba rozlutownicza
Moc	120 W

Products for the electronic industry



Woltaż	24 V
Czas nagrzewania	35 s
Rękojeść (typ)	Tłok do odlutowania
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Zakres temperatur °F	200 – 850 °F
Pasujący stojak	WDH 70
Wskazówki dotyczące dopasowania	XDS, XDSL
Dołączone akcesoria	XDS 1 desoldering nozzle
W zestawie lutownica	WXDP 120
Dołączone dysze ssące	XDS 1
Pasujące akcesoria	PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen, Wartungswerkzeug für WXDP/DSX 120
Dopasowana jednostka sterująca	WXD 2, WXR 3
Zgodny z ESD	tak