

Źródło zimnego światła LED3-P, pasywne chłodzenie, 30 W, 5.700 K, CRI 70



To źródło zimnego światła firmy Starlight składa się z kompaktowej i stabilnej aluminiowej obudowy i idealnie nadaje się do pasywnego chłodzenia bez wentylatora, jak również do cichej i pozbawionej wibracji pracy. Jest idealnym zamiennikiem halogenowych źródeł zimnego światła o mocy 150 W i można ją dopasować do różnych światłowodów za pomocą adapterów. Dzięki zoptymalizowanej elektronice przekonuje światłem bez migotania i bardzo wysokim strumieniem świetlnym. Ponadto jasność można regulować w zakresie 0 - 100%.

- Strumień świetlny z światłowodem 1 m × Ø 9 mm: ok. 730 lm
- Temperatura barwowa: 5.700 K
- Wskaźnik oddawania barw: CRI > 70
- Żywotność diod LED: 50 000 h (L70, specyfikacja producenta)
- Złącze światłowodu: 15 mm (standard)
- Pobór mocy: ok. 36 W
- Zasilanie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Zasilanie wyjścia: 15 V DC, 0 - 4 A
- Napięcie robocze: 15 V DC, 0 - 4 A
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 259 mm × 174 mm × 81 mm
- Materiał: anodowane aluminium
- Kolor: tytanowy i szary
- Waga: ok. 3,7 kg

Numer artykułu.	WL35642
Model	100-010055
Producent	STARLIGHT
Numer artykułu producenta.	100-010055
Dane producenta GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Typ lampy lub szkła powiększającego	Zimne źródło światła
Temperatura barwowa	5700 °K
Moc	36 W
Kolor obudowy	Anodowane aluminium
Zgodny z ESD	nie