

Urządzenie odsysające dym laserowy, linia laserowa LL 400 V, 230 V / 50 Hz



- Typ filtra: Filtr cząstek stałych H13, szerokopasmowy filtr gazowy (50 % węgiel aktywny / 50 % Chemisorb) Filtr wstępny dokładnego oczyszczania F7 2,5 m²
- Interfejs RS232 (zdalne sterowanie)
- Moc 460 VA
- Wydajny ekstraktor laserowy do dużych ilości cząstek
- Do 4 stopni filtracji
- Niski poziom hałasu
- Kontrola stałego przepływu (CFC) gwarantuje stałą szybkość ekstrakcji niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtra.
- Test wydajności przez port USB
- Elektroniczny monitoring filtra z wizualnym i dźwiękowym alarmem filtra.

numer pozycji	WL35803
Model	FT91002699
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	FT91002699N
Długość	441 mm
Szerokość	441 mm
Wysokość	1020 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Częstotliwość	50/60 Hz
Bezpiecznik	T3, 15A
Napięcie	230 V
Podciśnienie maks.	3000 Pa
Poziom hałasu	53 dBA
Strumień przepływu maks.	645 m ³ /h
Zgodność z ESD	tak