

Przewód do rozlutowywania ESD Soder-Wick®, 1,5 mm, żółty, 3 m



Oplot do rozlutowywania Chemtronics SW40-2-10: Oplot do rozlutowywania Soder-Wick® oferuje najnowszy standard techniczny dla procesów czyszczenia w technologii rozlutowywania. Zaprojektowany dla dzisiejszych wrażliwych na ciepło komponentów elektronicznych, Soder-Wick® jest oplotem z czystej miedzi o niższej masie, który zapewnia lepszą przewodność cieplną nawet w niskich temperaturach. Soder-Wick® reaguje szybciej niż konwencjonalne oploty do rozlutowywania, minimalizując przegrzanie i zapobiegając uszkodzeniom PCB.

- Niekorozyjny topnik kalafoniowy typu R o wysokiej czystości
- Minimalizuje ryzyko uszkodzenia płytki drukowanej pod wpływem ciepła
- Nie pozostawia zanieczyszczeń jonowych na płytkach PCB

Numer artykułu.

WL36271

Products for the electronic industry



Model	SW40-2-10
Producent	CHEMTRONICS
Numer artykułu producenta.	SW40-2-10
Dane producenta GPSR	Chemtronics, ITW Contamination Control Electronics Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.chemtronics.com
Długość	3000 mm
Szerokość	1,5 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Kolor	żółty
Tworzywo	Miedź
W zestawie bateria	nie
Standardy	Strumień MIL-F-14256 F typ R; NASA-STD-8739.3 Lutowane połączenia elektryczne; DOD-STD-883E, metoda 2022; ANSI/IPC J STD-004, typ ROL0
Zgodny z RoHS	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość	Długość
WL36271	1,5 mm	3000 mm
WL45723	2 mm	3000 mm