

2-kanalowa jednostka zasilająca do serii MFR-1300



Systemy do rozlutowywania i przeróbki z serii MFR-1300 są urządzeniami wolnostojącymi. Zasilacz posiada zintegrowaną pompę o ciśnieniu 0,7 bara i 60-watową technologię SmartHeat®, która ułatwia rozlutowywanie połączeń lutowanych i chroni produkty przed uszkodzeniem. Nowa rękojeść została opracowana do użytku w dwóch konfiguracjach. Standardowo urządzenie do rozlutowywania MFR-H5-DS jest wyposażone w uchwyt trzpieniowy, ale dzięki uchwyтови zatraskowemu rękojeść może być również używana jako pistolet. Komora zbierająca lut ma dużą pojemność, a innowacyjne wymienne końcówki pozwalają skrócić czas przestojów i przyspieszyć wymianę. Ponieważ system ma dwa przełączane złącza, może być również używany z końcówką z grotem lutowniczym, kartridżem lub pęsetą.

- Technologia SmartHeat® zapewnia wyjątkową wydajność w zastosowaniach wymagających wysokiej temperatury.
- Jednoczesne pojedyncze lub podwójne wyjścia umożliwiają użycie jednej lub dwóch końcówek lutowniczych
- Pięć końcówek dostępnych dla większej liczby aplikacji lutowniczych

- Rozlutowywanie (zestaw modernizacyjny MX-UK5) i przeróbka za pomocą jednego systemu
- Każda końcówka ma szeroki zakres wkładów lub końcówek dla maksymalnej elastyczności
- Ergonomiczne końcówki dla bezpieczeństwa i wygody operatora
- Napięcie wejściowe: 100-240 VAC, obwód uziemiony, 50/60 Hz
- Nominalny pobór mocy: 110 W maks.
- Moc wyjściowa: zmienna, maks. 60 W
- Częstotliwość wyjściowa: 450 KHz
- Metoda ogrzewania: Indukcja, smartHeatR
- Połączenia: Pojedyncze połączenie
- Wymiary zasilacza W x D x H: 170 x 200 x 152,5 mm (6,7" x 7,9" x 6")
- Waga zasilacza: 3,9 kg (8,6 lb)
- Certyfikacja / oznakowanie: cTUVus, CE
- Potencjał międzyszczytowy: < 2 mV
- Rezystancja międzyszczytowa: < 2 Ohm
- Wykrywanie uziemienia: ciągłe
- Rezystancja powierzchniowa: $10^5 - 10^9$ Ohm
- Stabilność temperatury obwodu otwartego: 1,1 °C (2 °F) w nieruchomym powietrzu
- Dokładność temperatury szczytowej: Spełnia lub przekracza standard IPC J-STD-001
- Siła ssąca próżni: 0,7 bara (21" Hg na pompie próżniowej)
- Poziom hałasu: < 55 dB
- Długość kabla zasilającego: 183 cm, 18/3 SJT
- Temperatura otoczenia podczas pracy: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Maks. Temperatura obudowy: 55 °C (131 °F)

Numer artykułu.	WL36440
Model	MFR-PS1300
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	MFR-PS1300
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Zakres dostawy	1x jednostka zasilająca MX-PS1300
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria MFR

Typowa odporność na przeciekanie	$10^5 - 10^9 \text{ Ohm}$
Moc	110 W
Woltaż	240 V
Wskazówki dotyczące dopasowania	SxP wkłady lutownicze, RxP wkłady do przeróbki, DxP wkłady do odlutowywania
Moc wyjściowa (maks.) na kanał	60 W
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Długość kabla	1,83 m
Zgodny z ESD	tak