

Urządzenie odsysające dym laserowy, 120 m³/h przy 12000 Pa



- Moduł filtra głównego:
- Filtry magazynowe, które wymienia się po nasyceniu.
- (1) Filtr kieszeniowy F9 (ULT 02.0.554)
- (2) Mata filtracyjna M5 (ULT 02.0.552)
- (3) Filtr cząstek stałych H13 (ULT 02.0.516)
- Moduł filtrów wtórnych:
- Filtry magazynowe, które wymienia się po nasyceniu.
- (4) Filtr adsorpcyjny, węgiel aktywny ok. 8 kg (ULT 02.1.502).
- Wyposażenie:
- Turbina wysokociśnieniowa, bezobsługowy napęd EC.
- Regulacja przepływu objętościowego
- Wskaźnik zajętości filtra cząstek stałych
- Interfejs SUB D9
- Zdalne włączanie/wyłączanie
- Wskaźnik zajętości filtra cząstek stałych

- Komunikat operacyjny

Numer artykułu.	WL36714
Model	LAS 200 HD.12 THA8
Producent	ULT
Numer artykułu producenta.	1-00129 (CL18475)
Dane producenta GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc znamionowa (silnik)	1,3 kW
Nominalny przepływ objętości	120 m ³ /h przy 12.000 Pa
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	11 A
Woltaż	230 V
Podciśnienie (maks.)	22000 Pa
Poziom dźwięku	60 – 70 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	220 m ³ /h