

## 3-kanalowa jednostka zasilająca 420 W (600 W)



Everything - and more.

The WXR3 Rework station is the perfect solution for all soldering, desoldering and hot-air jobs. The WXR3 can handle the most demanding tasks but is also ideal for standard jobs. All units can cope with major manufacturing tasks quickly and surely thanks to their straight-forward settings. The station can also be integrated into a traceability process.

600 Watts – unique

The WXR 3 is a 3-channel station with a total output of 600 W. The multifunctional WXR 3 is suitable for all applications, and can work with all WX tools.

Two integrated pumps (self-contained)

A pair of integrated pumps make the system independent of a separate compressed air supply. A high-performance pump for vacuum and hot air, and a separate vacuum pump for pick-up tools.

Automatic / intelligent power management

Products for the electronic industry



The rework station provides 600 watts of power. Its intelligent power management function allows the available power to be distributed to the connected tools as required – a total of 600 watts. High-performance tools can be operated at the same time. 3 channels, 200 watts each.

User-friendly and easy to navigate

The LCD display shows all connected tools. Special functions can easily be set at the press of a button.

- Stacja typu all-in-one
- Zastosowanie jako benchtop controller, np. do systemów odsysania Zero Smog
- Inteligentne zarządzanie zasilaniem
- Możliwość podłączenia wszystkich narzędzi WX
- W narzędziu zamontowana wewnętrzna pamięć elektroniczna
- Wyświetlacz graficzny z podświetleniem tła, 240 x 88 dots
- Menu w wersji wielojęzycznej
- Wbudowana pompa: Praca przerywana 30/30 s
- Interfejs USB
- Zgodność z IPC
- Połączenie wyrównawcze

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL36774</b>
Model	WXR 3
Linia modelowa	WXR 3
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053500699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość	273 mm
Szerokość	235 mm
Wysokość	102 mm
Długość w calach	10,75 in
Szerokość w calach	9,25 in
Wysokość w calach	4,02 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Masa własna	6,7 kg
Moc	420 W

Products for the electronic industry



Woltaż	230 V
Bezpiecznik	2 A
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Zakres temperatur °F	200 – 850 °F
Dokładność temperatury °F	±17 °F
Stabilność temperatury °C	±2 °C
Stabilność temperatury °F	±4 °F
Próżnia	0,7 Bar
Liczba kanałów	3
Interfejsy	1x USB, 2x RS232, 2x Switching output
Objętość powietrza	15 l/min
Zgodny z ESD	tak