

Szczypce okrągłe płaskie z ostrzem (szczypce typu bociani dziób)



Flat round-nose pliers with cutting edge Elastic tips: dimensionally stable even when twisted. Torsion-tolerant, elastic precision tips. Flat-round, long, pointed jaws. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. straight jaws. - Cutting value medium hard wire (diameter): Ø 3,2mm - Cutting value hard wire (diameter): Ø 2,2mm - Jaw thickness (at joint) (T1): 9,5mm - Tip width (E): 3,0mm - Tip thickness (D1): 2,5mm - Jaw length (L3): 73,0mm - Head width (W3): 18mm - Shape: 1

- Głowica: polerowana
- Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi
- Szczypce: czarne fosfatowane
- Kształt: 1
- Elastyczne końcówki: stabilność kształtu także przy skręceniu
- Elastyczne precyzyjne końcówki, odporne na skręcanie
- Płasko-okrągłe, długie, zwężające się, ostre szczęki
- Z ostrzami (twardość ok. 61 HRC) do drutu miękkiego, średniego i twardego
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana w oleju w procesie kilkustopniowym

Numer artykułu.	WL36927
Model	26 12 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	26 12 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	210 mm

Szerokość	53 mm
Wysokość	18 mm
Długość z opakowaniem	229 mm
Szerokość z opakowaniem	119 mm
Wysokość z opakowaniem	52 mm
Objętość z opakowaniem	1,417 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 5745
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	black atramentised
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem	nein
Długość narzędzia	200 mm
Uchwyt (wyrażenie)	With multi-component handles
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2,2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	3,2 mm
Rodzaj szczypiec	Szczypce płaskie okrągłe

Inne wersje

Numer artykułu.	Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem
WL36927	nein