Urządzenie odsysające dym laserowy, 200 m^3/h przy 7500 Pa



• Wkłady filtracyjne z możliwością automatycznego czyszczenia w przypadku wysokiego poziomu zapylenia
• (1) Wkłady filtracyjne (ULT 02.1.581)
• Ilość: 2
• Powierzchnia filtra: 2,2 m^2 (2 x 1,1 m^2)
• Materiał filtracyjny: włókno poliestrowe z powłoką teflonową
• Wyposażenie:
• Turbina wysokociśnieniowa, bezobsługowy napęd EC
• Regulacja przepływu objętościowego
• Wskaźnik zajętości filtra cząstek stałych
• Interfejs SUB D9
• Zdalne włączanie/wyłączanie
• Wskaźnik zajętości filtra cząstek stałych
• Komunikat operacyjny

Numer artykułu.	WL37386
Model	LAS 300 HD.13 2Pa
Producent	ULT
Numer artykułu producenta.	1-00063
Dane producenta GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc znamionowa (silnik)	1,3 kW
Nominalny przepływ objętości	200 m^3/h przy 7.500 Pa
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	11 A
Woltaż	230 V
Podciśnienie (maks.)	12000 Pa
Poziom dźwięku	60 – 71 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	400 m^3/h