

Urządzenie odsysające dym laserowy, 200 m³/h przy 7500 Pa



- Wkłady filtracyjne z możliwością automatycznego czyszczenia w przypadku wysokiego poziomu zapylenia
- (1) Wkłady filtracyjne (ULT 02.1.581)
- Ilość: 2
- Powierzchnia filtra: 2,2 m² (2 x 1,1 m²)
- Materiał filtracyjny: włókno poliestrowe z powłoką teflonową
- Wyposażenie:
 - Turbina wysokociśnieniowa, bezobsługowy napęd EC
 - Regulacja przepływu objętościowego
 - Wskaźnik zajętości filtra cząstek stałych
 - Interfejs SUB D9
 - Zdalne włączanie/wyłączanie
 - Wskaźnik zajętości filtra cząstek stałych
 - Komunikat operacyjny

Numer artykułu.	WL37386
Model	LAS 300 HD.13 2Pa
Producent	ULT
Numer artykułu producenta.	1-00063
Dane producenta GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc znamionowa (silnik)	1,3 kW
Nominalny przepływ objętości	200 m ³ /h przy 7.500 Pa
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	11 A
Woltaż	230 V
Podciśnienie (maks.)	12000 Pa
Poziom dźwięku	60 – 71 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	400 m ³ /h