

Stacja lutownicza TMT-2000S-PM, w/SHP-PM 100-240VAC



- Stabilność termiczna podczas przestoju: $\pm 1,1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
- Maksymalna temperatura obudowy: 50°C (122°F)
- Rezystancja powierzchniowa: 105 - 109 Ω/sq
- Różnica potencjałów między grotem lutowniczym a masą: $<2\text{ mV}$
- Do kalibrowania i korzystania ze sprzętu nie potrzeba żadnego przeszkolenia
- Brak dodatkowych kosztów montażu szpulki
- Napięcie sieciowe: TMT-2000PS 100-240 VAC, 55W
- Różnica rezystancji między grotem lutowniczym a masą: $<2\ \Omega\ \text{DC}$
- Bezpiecznik: TMT-2000PS 250V 1A „Slo-Blo”
- Maks. Moc użyteczna: 50 W
- Częstotliwość wyjściowa: 470 KHz
- Technologia z wykorzystaniem temperatury Curie – praca przy 470 KHz
- zastępuje Metcal systemy MFR-1110

Numer artykułu.	WL37526
Model	TMT-2000S-PM
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta.	TMT-2000S-PM
Dane producenta GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Długość	92 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	155 mm
Długość z opakowaniem	240 mm
Szerokość z opakowaniem	190 mm
Wysokość z opakowaniem	180 mm
Długość z opakowaniem w calach	9,4 in
Szerokość z opakowaniem w calach	7,5 in
Wysokość z opakowaniem w calach	7,1 in
Zakres dostawy	TMT-2000PS Zasilacz sieciowy SHH-4 Uchwyt do kolby lutowniczej (opcjonalnie SHH-5) Element ręczny do lutowania SHP-PM RMP-1 Ściereczka ochronna do wyjmowania grotów Oplot metalowy BC-1 SPG-1 Gąbka bez zawartości siarczków Kabel przyłączeniowy CC-1
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	50 W
Woltaż	240 V
Wskazówki dotyczące dopasowania	Końcówki, seria P
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Dołączone akcesoria	RMP-1 Ściereczka ochronna do wyjmowania grotów, oplot mosiężny BC-1, gąbka bezsiarczkowa SPG-1, kabel przyłączeniowy CC-1
Zawarta półka	SHH-4, optional SHH-5
W zestawie jednostka sterująca	TMT-2000PS
W zestawie rękojeść	SHP-PM
Temperatura otoczenia (do)	50 °C

Zgodny z ESD

tak

