

Stacja lutownicza TMT-9000S-2, w/SHP-1 220-240VAC



- Stabilność termiczna podczas przestoju: $\pm 1,1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
- Maksymalna temperatura obudowy: 50°C (122°F)
- Rezystancja powierzchniowa: 105 - 109 Ω/sq
- Różnica potencjałów między grotem lutowniczym a masą: $< 2 \text{ mV}$
- Do kalibrowania i korzystania ze sprzętu nie potrzeba żadnego przeszkolenia
- Brak dodatkowych kosztów montażu szpulki
- Napięcie sieciowe: TMT-9000PS-2 220-240 VAC
- Różnica rezystancji między grotem lutowniczym a masą: $< 2 \Omega$
- Bezpiecznik: TMT-9000PS-2 250V 0,5A „Slo-Blo”
- Maks. Moc użyteczna: 40 W
- Częstotliwość wyjściowa: 13,56 MHz
- Wyświetlacz LCD: 60 mm x 16 mm
- Spore wykorzystanie termiczne i wydajność
- Zasilacz sieciowy 13,56 MHz z wbudowanym wyświetlaczem LCD
- Dwustopniowe porty lutownicze

- zastępuje Metcal MX-500S-21

Numer artykułu.	WL37535
Model	TMT-9000S-2
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta.	TMT-9000S-2
Dane producenta GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Długość	132 mm
Szerokość	118 mm
Wysokość	212 mm
Długość z opakowaniem	380 mm
Szerokość z opakowaniem	240 mm
Wysokość z opakowaniem	190 mm
Długość z opakowaniem w calach	15 in
Szerokość z opakowaniem w calach	9,4 in
Wysokość z opakowaniem w calach	7,5 in
Zakres dostawy	1x TMT-9000PS supply unit 1x handpiece SHP-1 1x soldering tip M7CH176 1x SHH-1 storage stand 1x Soldering handpiece gray handle SG-1-GY 1x Soldering handpiece green handle SG-1-GR 1x Heat-resistant handle SG-1-HRB 1x Tip removal pad RMP-1 1x brass wool BC-1 1x Cleaning sponge SPG-1 1x Connecting cable CC-1
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	40 W
Woltaż	125 V
Wskazówki dotyczące dopasowania	Seria M
Dołączona(e) półka(i)	SHH-1
Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e	M7CH176

Products for the electronic industry



Dołączona jednostka sterująca	TMT-9000PS
Dołączona rękojeść	SHP-1
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Dołączone akcesoria	RMP-1 Ściereczka ochronna do wyjmowania grotów, SG-1-GR urządzenie ręczne SG-1-GY, uchwyt zielony, urządzenie ręczne, uchwyt szary, opłot mosiężny BC-1, gąbka bezsiarczkowa SPG-1
Zgodny z ESD	tak