Grot rozlutowniczy, średnica wewn. 1,50mm (0,06")



• Seria grotów rozlutowniczych K
• Do: DS-KIT-3 w/TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT, TMT-2000S-TZ
• Zgodność z ROHS / brak zawartości ołowiu
• Rodzaj końcówki: Rozlutowanie

Numer artykułu.	**WL37710**
Model	K80DT006
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta.	K80DT006
Dane producenta GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Długość z opakowaniem	175 mm
Szerokość z opakowaniem	19 mm
Wysokość z opakowaniem	19 mm
Długość z opakowaniem w calach	6,9 in
Szerokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Wysokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria grotów rozlutowniczych K, 420°C - 475°C
Średnica wewnętrzna (końcówka do odlutowywania)	1,5 mm
Zakres temperatur °C	420 – 475 °C
Grot lutowniczy lub grot do rozlutowywania	wskazówka dotycząca desolutowania
Seria wskazówek	K-serie

Długość końcówki	13 mm
Długość końcówki w calach	0,51 in
Szerokość końcówki	1,5 mm
Szerokość końcówki w calach	0,06 in
Kształt końcówki	stożkowy
Wyrównanie końcówek	prosty
Pasująca rękojeść	DS-GUN-3
Zgodny z ESD	nie