

Grot rozlutowniczy, średnica wewn. 1,10mm (0,04"), duży zasięg

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Seria grotów rozlutowniczych M
- Do: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
- Zgodność z ROHS / brak zawartości ołowiu zastępuje Metcal nr art. STDC-104L

Numer artykułu.	WL37824
Model	M75DT004L
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta.	M75DT004L
Dane producenta GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Długość z opakowaniem	175 mm
Szerokość z opakowaniem	19 mm
Wysokość z opakowaniem	19 mm
Długość z opakowaniem w calach	6,9 in
Szerokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Wysokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria grotów rozlutowniczych M, 350°C - 398°C
Zakres temperatur °C	350 – 398 °C
Grot lutowniczy lub grot do rozlutowywania	wskazówka dotycząca desolutowania
Seria wskazówek	Seria M
Długość końcówki	18 mm

Products for the electronic industry



Długość końcówki w calach	0,71 in
Szerokość końcówki	1,1 mm
Szerokość końcówki w calach	0,04 in
Kształt końcówki	stożkowy
Wyrównanie końcówek	prosty
Pasująca rękojeść	DS-GUN-1, MX-DS-1
Zgodny z ESD	nie