

Grot rozlutowniczy, średnica wewn. 2,40mm (0,095")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Seria grotów rozlutowniczych M
 - Do: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
 - Zgodność z ROHS / brak zawartości ołowiu
- zastępuje Metcal nr art. STDC-107

numer pozycji	WL37828
Model	M75DT007
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta	M75DT007
Długość z opakowaniem	175 mm
Szerokość z opakowaniem	19 mm
Wysokość z opakowaniem	19 mm
Wysokość z opakowaniem w calach	6,9 in
Szerokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Wysokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	Seria grotów rozlutowniczych M, 350°C - 398°C
Zakres temperatur °C	350 – 398 °C
Końcówka do lutowania lub desolutowania	wskazówka dotycząca desolutowania
Długość ostrza	13 mm
Długość ostrza	0,51 in
Szerokość ostrza	2,4 mm
Szerokość ostrza	0,09 in
Kształt spiczasty	stożkowy
Ustawienie ostrza	prosty
odpowiedni chwyt	DS-GUN-1, MX-DS-1

Products for the electronic industry

