

Grot rozlutowniczy, średnica wewn. 0,80mm (0,03"), duży zasięg

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Seria grotów rozlutowniczych M
- Do: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
- Zgodność z ROHS / brak zawartości ołowiu
- Rodzaj końcówki: Rozlutowanie zastępuje Metcal nr art. STDC-803L

Numer artykułu.	WL37909
Model	M80DT003L
Producent	THERMALTRONICS
Numer artykułu producenta.	M80DT003L
Dane producenta GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Długość z opakowaniem	175 mm
Szerokość z opakowaniem	19 mm
Wysokość z opakowaniem	19 mm
Długość z opakowaniem w calach	6,9 in
Szerokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Wysokość z opakowaniem w calach	0,7 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria grotów rozlutowniczych M, 420°C - 475°C
Zakres temperatur °C	420 – 475 °C
Grot lutowniczy lub grot do rozlutowywania	wskazówka dotycząca desolutowania
Seria wskazówek	Seria M

Products for the electronic industry



Długość końcówki	18 mm
Długość końcówki w calach	0,71 in
Szerokość końcówki	0,8 mm
Szerokość końcówki w calach	0,03 in
Kształt końcówki	stożkowy
Wyrównanie końcówek	prosty
Pasująca rękojeść	DS-GUN-1, MX-DS-1
Zgodny z ESD	nie