

Grot lutowniczy, dłuto, 30° 1,78mm (0,07")



The S75CH018 chisel soldering tip 30° 1.78 mm from the S soldering tip series from THERMALTRONICS is specially designed for precise work on medium-sized solder joints and components that are difficult to access. The curved, chisel-shaped tip allows solder to be applied precisely, resulting in a uniform soldering pattern and optimum heat transfer to the solder joint.

The tip is RoHS-compliant and lead-free, making it both environmentally friendly and safe for professional use. With a tip length of 10.3 mm and a tip width of 1.78 mm, it offers a balanced contact surface that enables precise work while protecting neighboring components.

The soldering tip is compatible with the SHP-SM handpieces and is suitable for TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 and MFR-PS2200 supply units. Thanks to the combination of the S series and the curved design, electronics technicians can process medium-sized solder joints efficiently and in a controlled manner without sacrificing accuracy.

The chisel-shaped 30° soldering tip 1.78 mm S75CH018 from THERMALTRONICS is the ideal choice for electronics engineers who want to achieve professional results on medium-sized solder joints - for precise, clean and reliable work every time.

- Seria grotów lutowniczych S
 - Zgodność z ROHS / brak zawartości ołowiu
 - do jednostek zasilających TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (końcówki SSC)
 - nadaje się do urządzeń ręcznych Thermaltronics SHP-SM (stacja TMT-2000S) i Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 oraz stacja SP200)
- zastępuje Metcal nr art. SSC-737A

Numer artykułu.	WL38245
Model	S75CH018
Producent	THERMALTRONICS

Numer artykułu producenta.	S75CH018
Dane producenta GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Długość z opakowaniem	174 mm
Szerokość z opakowaniem	35 mm
Wysokość z opakowaniem	12 mm
Długość z opakowaniem w calach	6,9 in
Szerokość z opakowaniem w calach	1,4 in
Wysokość z opakowaniem w calach	0,5 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria grotów lutowniczych S, 350°C - 398°C
Zakres temperatur °C	350 – 398 °C
Grot lutowniczy lub grot do rozlutowywania	końcówka lutownicza
Seria wskazówek	Seria S
Długość końcówki	10,3 mm
Długość końcówki w calach	0,41 in
Szerokość końcówki	1,78 mm
Szerokość końcówki w calach	0,07 in
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	zakrzywiony
Pasująca rękojeść	SHP-SM
Dopasowana jednostka sterująca	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Zgodny z ESD	nie