

## Drut lutowniczy Sn96,5Ag3Cu0,5, 0,75 mm / C3+ (bezołowiowy)



- Topnik typu C3+: bezhalogenowy topnik do wszystkich zastosowań w elektronice
  - 1-nitka
- [<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| numer pozycji             | WL38686                       |
| Model                     | Flussmitteltyp C3+ (bleifrei) |
| Producent                 | TAMURA ELSOLD                 |
| Numer artykułu producenta | RÖLOT8044                     |
| Jednostka sprzedaży       | 1 rolki                       |
| Jednostka zawartości      | 1 Rolki                       |

Products for the electronic industry



|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka zawartości szczegółów | 500 g                                                                                   |
| Stop                            | Sn96,5Ag3Cu0,5                                                                          |
| Typ topnika                     | C3+                                                                                     |
| Udział topnika                  | 3,5 %                                                                                   |
| Klasyfikacja                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• ROLO</li><li>• 1.1.3</li><li>• F-SW32</li></ul> |
| Średnica drutu lutowniczego     | 0,75 mm                                                                                 |
| Stop                            | Sn96,5Ag3Cu0,5                                                                          |
| Bez ołowiu/zawiera ołów         | bezołowiowy                                                                             |