

Półsztywny światłowód GLS3-450-4,5, 3-ramienny, długość ramienia 450 mm, aktywna średnica 4,5 mm



Półsztywny światłowód zapewnia wysoką elastyczność i wydajność świetlną. Dzięki bardzo dobrej transmisji i niskiemu wytwarzaniu ciepła na obiekcie, światłowód idealnie nadaje się do halogenowych i LED-owych źródeł zimnego światła. Możliwość dostosowania do źródeł światła wszystkich producentów.

- Średnica aktywnego światłowodu: 4,5 mm
- Przyłącze światłowodu: 15 mm (standard)
- Kąt wiązki: 70
- Oświetlenie: punktowe
- Liczba ramion: 3
- Długość ramienia: 450 mm
- Średnica strumienia świetlnego: 13 mm
- Średnica wejścia światła: 44 mm
- Średnica zewnętrzna rury: 10 mm

- Temperatura wejściowa (źródło światła): maks. 230°C
- Materiał rury: stal / miedź, lakierowany na czarno

Numer artykułu.	WL38785
Model	100-002913
Producent	STARLIGHT
Numer artykułu producenta.	100-002913
Dane producenta GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	nie