

Lampa pierścieniowa segmentowa LED, średnica mocowania 80 mm



- wartości fotometryczne w zależności od wybranego modelu
- Wymiary jednostki sterującej (LxWxH) 161 mm × 78 mm × 45 mm
- Długość przewodu zasilającego ok. 0,8 m
- Średnica zewnętrzna pierścienia świetlnego 110 mm
- Wysokość światła pierścieniowego 25,5 mm
- Średnica wewnętrzna pierścienia świetlnego 80 mm
- Ø mocowania maks. 80 mm
- Żywotność diod LED 50 000 h (specyfikacja producenta)
- Waga pierścienia lekkiego 220 g
- Zasilanie wejściowe (EUIUKIUS) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Zasilanie wyjścia 24 V DC, 1 000 mA
- Wymiary z opakowaniem 320 mm × 205 mm × 95 mm
- Waga z opakowaniem 780 g
- Maks. pobór mocy 9 W

- Średnica wewnętrzna 80 mm
- Średnica zewnętrzna 110 mm
- Średnica mocowania 80 mm
- Gwint wewnętrzny M82 × 0,75
- Jednostka sterująca wagą 190 g
- Wymiary opakowania (L×W×H) 320 × 205 × 95 mm
- Wymiary jednostki sterującej (L×W×H) 161 × 78 × 45 mm

Numer artykułu.	WL38821
Model	RL5-80-S4
Producent	STARLIGHT
Numer artykułu producenta.	100-010165
Dane producenta GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Wysokość	25 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	ciemnoszary, tytan
Tworzywo	anodowane aluminium
W zestawie bateria	nie
Źródło światła	LED
(Optymalna) odległość robocza	75 mm
Liczba diod LED	56
Odległość robocza	50 - 140 mm
Gwint wewnętrzny	M82 x 0,75
Kolor światła	czysta biel
Temperatura barwowa	6500 °K
Długość kabla	1,4 m
Oświetlacz	16 x LED 5 mm