

Trzyramienny kołowrót do użytku wewnętrznego



Trójramiennie bramki obrotowe Gunnebo pomagają nadać EPA przejrzysty i otwarty charakter, nie tracąc przy tym na bezpieczeństwie. Na przykład pracownicy mogą korzystać z czytników kart, aby uzyskać szybki i łatwy dostęp do bezpiecznych obszarów, podczas gdy osoby nieupoważnione są pozbawione dostępu.

- Wymiary obudowy stojaka: obudowa W = ok. 270 mm, podstawa H = ok. 950 mm, obudowa D = ok. 530 mm, przejście W = ok. 530 mm
- Wymiary sklejki: dł. = ok. 480 mm, szer. przejścia = ok. 530 mm
- Materiał: matowa polerowana stal nierdzewna (częściowo malowana), kołowrót może być sterowany za pomocą dowolnej standardowej jednostki sterującej
- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz lub 115 V AC 60 Hz
- Moc znamionowa 50VA (tryb gotowości 5VA przy normalnym wyłączeniu)
- Temperatura pracy -5 do +50 °C (wilgotność względna 95%, bez kondensacji)
- Stopień ochrony IP / MCBF / MTTR IP 32 / 10 milionów cykli (12 milionów przy normalnym otwarciu) / mniej niż 30 minut
- Prędkość przejścia czytnika kart insert: 20 przejść na minutę

- Czytnik kart Swipe: 30 przejść na minutę
- Czytnik transponderów bezstykowych: 40 przejść na minutę
- Uwaga: Cena nie obejmuje instalacji urządzenia

numer pozycji	WL38841
Model	SlimStile BA lite
Producent	GUNNEBO
Numer artykułu producenta	5003000400
Informacje o producencie GPSR	Gunnebo Entrance Control GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 DE-85748 Garching www.gunneboentrancecontrol.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka