

WXDV 120, rozlutownicza, 120 W, do pracy w pionie



- Czas nagrzewania (orientacyjny) w sekundach (50-350°C / 120-660°F): 32
- Kompatybilność z WX

| | |
|----------------------------|--|
| Numer artykułu. | WL38965 |
| Model | WXDV 120 |
| Producent | WELLER |
| Numer artykułu producenta. | T0051320499N |
| Dane producenta GPSR | WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| W zestawie bateria | nie |
| Seria produktów | Kolba rozlutownicza |
| Moc | 120 W |
| Woltaż | 24 V |
| Czas nagrzewania | 32 s |

Products for the electronic industry



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Rękojeść (typ) | Tłok do odlutowania |
| Zakres temperatur °C | 100 – 450 °C |
| Zakres temperatur °F | 200 – 850 °F |
| Pasujący stojak | WDH 40 |
| Wskazówki dotyczące dopasowania | XDS, XDSL |
| Dopasowana jednostka sterująca | WXD 2, WXR 3 |
| Zgodny z ESD | nie |