

WT 1013, cyfrowa 1-kanalowa stacja lutownicza, 95 W



This is soldering today

The detailed LC display provides an unprecedented overview of all functions, quickly and easily accessible via the new user-friendly menu button. The lightning-fast exchange of the heating element during operation makes it possible to work with several tips in quick succession. If a tip needs to be replaced, this is done independently of the heating element - which saves enormous costs.

Front-mounted power switch

The front-mounted power switch ensures easy operation at all times.

Multifunctional LC display

Unique LC display with detailed overview of all functions. Adjustable backlight. The power bar graph allows you to visually check the current power of the soldering station.

Convenient menu button

The new menu button ensures maximum user-friendliness and easy navigation in the

menu structure.

Space-saving

The WT 1 / WT 1H can be stacked on top of the WTHA 1 to ensure more space at the workstation.

2-in-1 WSR tray

The plunger holder can be rotated 180°. The user can choose between wet and dry cleaning.

- Funkcja blokady
- Wyświetlacz: LCD / Podświetlenie tła
- Połączenie wyrównawcze
- Kompatybilność z WT
- Seria grotów lutowniczych LT

numer pozycji	WL39985
Model	WT 1013 Set
Linia modelowa	WT 1
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	T0053441699N
Długość	149 mm
Szerokość	138 mm
Wysokość	101 mm
Długość w calach	5,87 in
Szerokość cala	5,43 in
Wysokość cale	3,98 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	95 W
Moc znamionowa	95 W
Napięcie	230 V
Bezpiecznik	0,5 A
Zakres temperatur °C	50 – 450 °C
Zakres temperatur °F	150 – 850 °F
Dokładność temperaturowa °F	±17 °F
Typ stacji	Stacja lutownicza

Products for the electronic industry



zawarta półka	WSR 201
zawarta końcówka lutownicza	LT B
zawarta jednostka sterująca	WT 1
zawarty tłok do lutowania	WP 80
Liczba kanałów	1
Zgodność z ESD	tak