

ESD Płytki podłogowa, szary, 500 x 500 x 7 mm, z punktem uziemienia



Ważne: Należy przestrzegać instrukcji montażu płytek podłogowych ecotile. Instrukcje te są dostępne w sekcji "Dokumenty" > "Download technical data sheet".

- z punktem uziemienia (1 szt.)
- certyfikowany zgodnie z ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Opór powierzchniowy płytek wynosi od $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² do 3×10^6 Ohm
- Rezystancja do uziemienia od $3,6 \times 10^5$ Ohm do $9,5 \times 10^5$ Ohm
- trudnopalny - klasa Bfl s1
- antypoślizgowe
- odporny chemicznie
- redukuje kurz i hałas
- łatwy montaż dzięki złączom blokującym - montaż typu "click-and-use"

- Izolacja podłogi przed zimnem i wilgocią

numer pozycji	WL40024
Model	ecotile Flooring
Producent	ECOTILE
Długość	500 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Kolor	jasnoszary
Specyfikacja kolorystyczna producenta	szary
Kolor	szary
Stan Powierzchnia	twardy
Grubość powłoki	7 mm
Rodzaj powłoki	Płytki podłogowa
Naroża	zaokrąglony
Zgodność z ESD	tak