

WXP 90 Set, lutownica hybrydowa z podstawką bezpieczeństwa, 90 W, technologia Power-Response



Lutownica WXP 90 firmy Weller to elastyczna lutownica, w której można szybko wymienić element grzewczy i końcówkę. Lutownica wykorzystuje technologię grzania z odbiorem mocy, w tym wizualną sygnalizację LED i pamięć parametrów, temperatury czuwania i automatyczne wyłączenie. Czujnik wykrywa, kiedy żelazko pracuje i z jego poziomu włącza się automatyczny tryb czuwania. Groty lutownicze mogą być łatwo wymieniane niezależnie od elementu grzejnego i oferują wszystkie zalety obsługi małych i średnich aplikacji lutowniczych, kompatybilność ze stacjami lutowniczymi WX, szybkie nagrzewanie lutownicy. WXP 90 to uniwersalna i poręczna lutownica o smukłej konstrukcji. Wygodny do trzymania i używania w szerokim zakresie zastosowań lutowniczych. Do bardziej wymagających zadań lutowniczych dostępne są końcówki o dużej masie.

- Elastyczna praca dzięki szybkiej wymianie elementu grzejnego wraz z końcówką z rodziny grotów lutowniczych XNT
- Do wymagających prac lutowniczych przy użyciu stacji lutowniczych WX

- Pamięć parametrów w tłoku, np. temperatury w stanie spoczynku, czas automatycznego wyłączenia
- Inteligentna lutownica hybrydowa 90 W, 24 V
- Redukcja kosztów zużycia (element grzejny i groty lutownicze) dzięki czujnikowi zużycia
- Bardzo szybkie i precyzyjne osiągnięcie temperatury lutowania
- Wymienne groty lutownicze XNT w rozsądnych cenach
- Wizualna kontrola procesu dzięki funkcji sygnalizacji LED
- Technologia elementów grzejnych Power Response w lutownicy slim
- Dla małych i średnich elementów o dużym zapotrzebowaniu na moc

Numer artykułu.	WL40091
Model	WXP 90 Set
Technologia	Power-Response
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0052922599N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Reakcja na moc
Moc	90 W
Woltaż	24 V
Rękojeść (typ)	Lutownica
Wskazówki dotyczące dopasowania	XT
Seria wskazówek	XNT
Dołączona(e) półka(i)	WDH 51
Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e	XNT A
Dołączona lutownica	WXP 90
Dopasowana jednostka sterująca	WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3
Zgodny z ESD	tak