

Oświetlenie powierzchniowe LED 0,5 A, 24 W, z ramieniem przegubowym, mikrostruktura



- PL151x3, z ramieniem przegubowym
- Kolor światła od zimnego do ciepłego białego
- Punktowy pryzmat: wytwarza nieoślepiające, szerokopasmowe światło, zmniejszając luminancję i zapobiegając powstawaniu wielu cieni na powierzchni roboczej
- Kontrola światła na głowicy
- możliwość płynnego ściemniania w zakresie 0-100
- temperatura barwowa regulowana płynnie w zakresie 3.500 - 6.500K
- Możliwość zapisania do 3 ustawień kolorów
- Możliwość regulacji ustawienia koloru może zostać zablokowana
- Do montażu na stole z ramieniem przegubowym dla zmiennych odstępów
- Korek kołnierzowy M8
- Wymiary korpusu lampy: 303 x 197 x 15 mm
- Prąd znamionowy: 500mA

- Moc znamionowa: 24W
- Napięcie znamionowe: 48 VDC
- Stopień ochrony z przodu i z tyłu: IP 20
- Kąt rozpraszania: ok. 100
- Zakres temperatur: od -10°C do +40°C
- Obudowa: aluminium
- Pokrywa: PMMA/PC
- Dostarczane bez mocowania do stołu, do uruchomienia wymagane jest mocowanie do stołu i zasilacz WL40706 nr 8705401 (patrz akcesoria)

Numer artykułu.	WL40787
Model	PL151x3
Producent	TSL-ESCHA
Numer artykułu producenta.	8704819
Dane producenta GPSR	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Typ lampy lub szkła powiększającego	oprawa powierzchniowa
Możliwość ściemniania	tak
Moc	24 W
Zapięcie	Montaż stołowy
Kolor obudowy	srebro
Klasa ochrony	20
Zgodny z ESD	nie