ESD Oświetlenie LED PS WorkLED SE 5040, obrotowe



Możliwości montażu oprawy systemowej LED PS WorkLED SE ESD są kompatybilne z popularnymi profilami systemowymi oraz wszystkimi innymi powierzchniami. Funkcja obrotu tej oprawy zadaniowej LED zapewnia możliwość skierowania światła na określony obszar. Wielofunkcyjny przycisk umożliwia ściemnianie światła i zapisywanie pożądanego poziomu jasności (podwójne działanie przycisku).

- Bardzo długa żywotność
- Jednorodne, ergonomiczne i nieoślepiające światło
- Oszczędność energii
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Standardowo ściemniane przez zintegrowany przycisk
- Beznarzędziowy obrót oprawy w celu ukierunkowania światła
- Zapisywanie żądanego poziomu jasności
- Niezwykle smukła i oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Prosty montaż na popularnych profilach stacji roboczych
- Zintegrowane urządzenie sterujące

- Zgodność z ESD
- Natężenie oświetlenia: 1756 lx przy 1m

Numer artykułu.	**WL40870**
Model	PS WorkLED SE rotat. 5040 ESD
Producent	PS
Długość	1171 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc znamionowa	40 W
Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	-10 – 30 °C
Typ lampy lub szkła powiększającego	Światło systemowe
Możliwość ściemniania	tak
Temperatura barwowa	4000 °K
Klasa ochrony	1
Klasa ochrony	30 IP
Zgodny z ESD	tak