Półbuty ESD sznurowane, Mesh, uniseks, czarne/szare, rozmiar 36



Niezwykle lekkie i wyjątkowo dynamiczne obuwie ESD firmy Atlas zapewnia komfort i ochronę w strefie EPA. Sznurowanie sprawia, że but pewnie się trzyma na stopie.
• EN ISO 20345 S1P SRC
• Wyposażenie ESD
• także w W12 oraz w rozmiarach specjalnych W13 i W14
• nadaje się do zasilania wkładek (DGUV 112-191)

Numer artykułu.	**WL40947**
Model	FLASH 2005 XP ESD
Linia modelowa	FLASH 2005 XP ESD
Producent	ATLAS

Numer artykułu producenta.	43200-36
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	antracyt/szary
Kolor	szary, czarny
Tworzywo	Mesh upper material
Płeć	unisex
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S1P
Podeszwa buta	MPU INNOFLEX system
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Odporność na przebicie	XP bez metalu
Cechy (buty)	• Kołpak aluminiowy • zabezpieczenie przed przebiciem, niezawierające metalu • Materiał wierzchni: mesh • System MPU® INNOFLEX • system tłumienia drgań 3D • wyściółka funkcyjna aktiv X • technologia clima-stream® • osłona końcówki wzmocniona włóknem węglowym • nadaje się do zasilania wkładek
Materiał (buty)	Siatkowy materiał wierzchni
Rozmiar buta UE	36
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL40947	**36**	**W10 (Szerokość standardowa)**
WL57023	36	W12
WL40948	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL57024	37	W12
WL40949	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL57025	38	W12
WL40950	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL57026	39	W12
WL40951	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL57027	40	W12
WL40952	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL57028	41	W12
WL40953	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL57029	42	W12
WL40954	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL57030	43	W12
WL40955	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL57031	44	W12
WL40956	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL57032	45	W12
WL40957	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL57033	46	W12
WL40958	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL57034	47	W12
WL40959	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL57035	48	W12
WL40960	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL57036	49	W12