

## ESD Wysokoomowy zestaw pomiarowy Metriso 3000, z elektrodami, cyfrowy



Abbildung ähnlich  
Image similar

Zestaw pomiarowy Metriso 3000 z elektrodami firmy Warmbier jest cyfrowym wysokoomomierzem służącym do pomiaru rezystancji punktowych i sprawdzania rezystancji upływu ludzi, butów, mat i systemów podłogowych w obszarze ESD.

- Nadaje się do pomiaru rezystancji punkt-punkt i rezystancji upływu.
- Zintegrowana pamięć danych umożliwia przechowywanie 50 000 wartości pomiarowych, które mogą być odczytane przez interfejs USB do komputera PC. Oprogramowanie rejestrujące "ETC" umożliwia stworzenie i archiwizację kompletnego protokołu testowego.
- Z dołączanym czujnikiem do pomiaru temperatury i wilgotności.
- Zastosowanie skanera kodów kreskowych umożliwia automatyczną rejestrację punktów pomiarowych przed pomiarem.
- Język menu: niemiecki/angielski/francuski/hiszpański
- Praca na baterii
- Napięcie pomiarowe/prąd pomiarowy: Zakres omowy:  $1\text{ mA} < I < 1,3\text{ mA}$ ; zakres wysokoomowy: napięcie stałe 10 V, 100 V i 500 V
- Zakres pomiarowy: zakres niskich omów: 0 do 10 kΩ; zakres wysokich omów: 1 kΩ do 1,2 TΩ
- 2x Model 870 (waga 2,27 kg /  $\varnothing$  63,5 mm) z przewodzącą gumą kontaktową (szarą) z drobkami srebra i prętem przedłużającym

- 1x elektroda ręczna Model 45
- spełnia normy DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3, DIN EN 61340-4-5

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numer pozycji                 | WL41316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Model                         | 7100.3000.MK.870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Producent                     | WARMBIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer artykułu producenta     | 7100.3000.MK.870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informacje o producencie GPSR | Wolfgang WARMBIER<br>Untere Gießwiesen 21<br>DE-78247 Hilzingen<br>www.warmbier.com                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zakres dostawy                | cyfrowy wysokoomierz Metriso 3000<br>wtykowy czujnik temperatury i wilgotności<br>Interfejs USB<br>Oprogramowanie PC dla Windows®<br>2 elektrody pomiarowe<br>1 elektroda ręczna<br>Przewody pomiarowe<br>Instrukcja obsługi (niemiecki, angielski, francuski)<br>Certyfikat kalibracji fabrycznej<br>przewodząca walizka z rozpraszającą różową pianką |
| Jednostka sprzedaży           | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jednostka zawartości          | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normy                         | IEC 61340-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wskazanie cyfrowe             | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyświetlacz                   | Cyfrowy wyświetlacz wartości pomiarowej z<br>czytnikiem kodów kreskowych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zakres pomiarowy              | Niski zakres omowy: 1 do 10 kOhm<br>Zakres wysokoomowy: 1 kOhm do 1,2 TOhm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wewnętrzna pamięć             | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejsy                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodność z ESD                | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |