

Ramię odsysające ESD System DN100 3 przeguby, 1370 mm, czarne – montaż na stole



System odciągowy Alsident DN 100 jest szczególnie przydatny w przypadku większych ilości zanieczyszczeń lub prac związanych z gromadzeniem większej ilości elementów. Rury mają średnicę 100 mm, a zalecana objętość powietrza do odsysania wynosi od 140 m³/h do 400 m³/h. System ESD jest dostarczany z przewodem uziemiającym o rezystancji 1MΩ.

- O-ringi niewymagające konserwacji, przewodzące, z polietylenu (PE)
- Wbudowany zawór dławiący, który jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu zapewnienia maksymalnego natężenia przepływu
- Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI 316LL)
- Nity z kwasoodpornej stali nierdzewnej POP® (AISI 316L) dla zwiększenia trwałości nawet w otoczeniu substancji żrących
- Kratka ochronna (akcesorium) dostępna jako element zapobiegający zasysaniu ciał obcych
- Produkt testowany do użytku w strefach ESD zgodnie z IEC 61340-5-1:2016

- Testowane pod kątem stosowania w strefach ESD/Ex (zagrożonych wybuchem) zgodnie z EN 80079-36:2016 i EN 80079-37:2016 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU z oznaczeniem Ex II 1 GD
- Kabel uziemiający do ESD – rezystancja bezpieczeństwa $1M\Omega$ lub do stref zagrożonych wybuchem – dostarczany w zestawie
- Komponenty zgodne z dyrektywą RoHS

Numer artykułu.	WL41335
Model	100-6555-1-6
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta.	100-6555-1-6
Dane producenta GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Tworzywo	Rury i przeguby z odpornego na uderzenia, chemicznie odpornego polipropylenu (PP)
Seria produktów	Alsident System 100 AS
Liczba stawów	3
Zasięg	1370 mm
Średnica rury	100 mm
Objętość powietrza ramienia wyciągowego	140 – 400 m ³ /h
Typ montażu	Montaż stołowy
Kolor stawu	czarny
Zgodny z ESD	tak