

## Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych, Zero Smog EL 230 V F/G

---



- Jednostka odciągowa dla 1 do 2 stacji roboczych
- Średnio drobny filtr wstępny M5, który można wymieniać oddzielnie bez konieczności wymiany filtra głównego
- Duża powierzchnia filtra HEPA H13 o powierzchni 2,4 m<sup>2</sup> zapewnia wyjątkowo długą żywotność filtra
- Filtr z granulatem węgla aktywnego do skutecznego oczyszczania gazów
- Przenośna jednostka odciągowa, idealna do umieszczenia pod stołem warsztatowym lub obok stanowiska pracy
- Łatwa wymiana filtra
- Zmienna regulacja mocy z 4 ustawieniami prędkości
- Elektroniczne monitorowanie filtra i alarm dla terminowej wymiany filtra
- Wyjątkowo długa żywotność dzięki wydajnej i bezszczotkowej turbinie EC

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL41646</b>
Model	ZERO SMOG EL
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	FT91010699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	335 mm
Szerokość	360 mm
Wysokość	445 mm
Zakres dostawy	1x jednostka odciągowa Zero Smog EL 1x filtr wstępny drobnego pyłu F7 1x filtr kompaktowy H13 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	120 W
Voltaż	230 V
Bezpiecznik	1,25 A
Podciśnienie (maks.)	2500 Pa
Poziom dźwięku	53 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	150 m <sup>3</sup> /h
Typ filtra	filtr kompaktowy