

Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych, Zero Smog TL Kit 2 FN, 2 elast. ramiona / dysze lejkowe



- Jednostka odciągowa do użytku na maksymalnie 2 stanowiskach pracy
- Filtr z granulatem węgla aktywnego do skutecznego oczyszczania gazów
- Przenośna jednostka odciągowa do elastycznego ustawiania bezpośrednio pod lub obok stanowiska pracy
- Łatwa wymiana filtra
- Szczególnie duża powierzchnia filtra 2,4 m² zapewnia dłuższą żywotność
- Zmienna regulacja mocy
- Elektroniczne monitorowanie filtra i alarm dla terminowej wymiany filtra
- Szczególnie długa żywotność dzięki wydajnej dmuchawie gazowej EC

Numer artykułu.

WL41702

Model

ZERO SMOG TL KIT 2 FN

Products for the electronic industry



Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	FT91017699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	335 mm
Szerokość	330 mm
Wysokość	445 mm
Zakres dostawy	1x jednostka odciągowa Zero Smog TL 2x elastyczne ramię odciągowe z dyszą lejkową ALFA 1x filtr wstępny drobnego pyłu F7 1x filtr kompaktowy H13 1x przełącznik zdalny 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	120 W
Woltaż	230 V
Bezpiecznik	1,25 A
Podciśnienie (maks.)	3000 Pa
Poziom dźwięku	50 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	190 m ³ /h
Typ filtra	filtr kompaktowy