

Wkrętak dynamometryczny iTorque 2835 iTorque 1,0-5,0 Nm; Gr.4



- 1,0-5,0 Nm
- 9-44 in.lbs
- Do kontrolowanego dokręcania przy określonym momencie obrotowym, w połączeniu z wymienną klingą Wiha Torque 4 mm
- Uchwyt: Komfortowa regulacja momentu obrotowego za pomocą pokrętła zintegrowanego bezpośrednio z uchwytem. Ergonomiczna rękojeść z kompozytu z tworzywa sztucznego i metalu, wykonana wytrzymałych materiałów o doskonałej jakości. Rozmiar uchwyty optymalnie dostosowany do zakresu momentu obrotowego. Wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał kliknięcia po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Kompatybilny ze wszystkimi klingami z serii 2859
- Uchwyt do bitów: Uniwersalny uchwyt na bity Torque, klinga wymienna do mocowania bitów C 6,3 i E 6,3 (1/4") (stanowi część dostawy)
- Dokładność: $\pm 6\%$, w odniesieniu do norm krajowych
- duży wyświetlacz cyfrowy
- Click control - zintegrowany licznik rejestruje każde użycie
- Proste przełączanie jednostek - z Nm $\leftrightarrow$ na.lbs / cNm $\leftrightarrow$ na.oz

Numer artykułu.	WL41855
Model	28352
Alternatywna nazwa artykułu	283521600
Producent	WIHA

Numer artykułu producenta.	36888
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Standardy	DIN EN ISO 6789
Seria produktów	2835
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Długość narzędzia	134 mm
Średnica uchwytu	40 mm
Długość uchwytu	134 mm