Kabel spiralny ESD, 2 MOhm, żółty, 3,6 m, przycisk 3/10 mm



Kabel spiralny ESD firmy Safeguard jest ważnym elementem uziemienia osób w strefie ESD (EPA) w celu ochrony urządzeń elektronicznych i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Odporność na upływ wynosi 2 Mohm. Długość kabla wynosząca 3,6 metra umożliwia elastyczną pracę bez ograniczania swobody ruchów. Kabel spiralny ESD w kolorze żółtym posiada 3 mm przycisk i 10 mm przycisk. Kolor umożliwia łatwą identyfikację kabla przez cały czas i w różnych warunkach oświetleniowych.

- 2 MΩ
- 3,6 m
- pasuje do zatrzasku 3-4 mm

Numer artykułu.	**WL42088**
Model	SG-SK-3/10DK-GE-3600mm-2Mohm
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-SK-3/10DK-GE-3600MM-2MOHM
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	3600 mm

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	żółty
Kolor	żółty
Połączenie 1	Przycisk: Ø 3mm
Połączenie 2	Przycisk: Ø 10mm
Opór elektryczny	2 MΩ
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak
Certyfikowany zgodnie z BGI818	tak
Połączenie	3 / 10 mm zatrzask

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość
WL42084	2400 mm
WL42088	**3600 mm**