Lampa na statywie ROCIA.focus - RFD 600/850/DS - 40° Flood



Maintenance-free LED technology. Powerful high power LEDs for maximum light. With wide beam light characteristic. Continuous and flicker-free dimming (switchable). Robust aluminium housing with solid safety glass cover. Viton seal for a high degree of protection. Chemically resistant to many media such as oils or cooling lubricants. Precisely adjustable boom. Connection to machine voltage.

- bez urządzenia sterującego
- parametry przyłącza 12-28 V; AC i 12-40V; DC
- Strumień świetlny lampy: ok. 600 lm
- Skuteczność świetlna lampy: ok. 75 lm/W
- Emitowanie światła: bezpośrednio, szeroki kąt
- Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
- Zapobieganie oślepianiu: Optyka
- Technologia: możliwość przełączania, płynne ściemnianie
- Obsługa: Przycisk
- Abażur: Osłona szklana

• Odciążenie przegubu: Sprężyna
• Przewód zasilający: ok. 3 m; z wolnymi końcami skrętek/przewodów
• Mocowanie: Przykręcany kołnierz; cokół, zacisk stołowy (akcesorium), kątownik ścienny (akcesorium)
• Cechy szczególne: Strumień o kącie świecenia 40°
• Em: 3255 lx, Emax: 5600 lx, Emin: 1138 lx (odległość podczas pomiaru: 50 cm)

Numer artykułu.	**WL42293**
Model	ROCIA.focus RFD600/850/D
Producent	WALDMANN
Numer artykułu producenta.	113182000-00680208
Dane producenta GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Długość	710 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	105 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Natężenie oświetlenia	3261 – 5572 lx
Źródło światła	LED
Klasa efektywności energetycznej (od A do G)	D
Typ lampy lub szkła powiększającego	drążek
Strumień świetlny	600 lm
Wartości połączenia	12-28 V; AC and 12-40 V; DC
Możliwość ściemniania	tak
Temperatura barwowa	5000 °K
Moc	8 W
Zapięcie	Stopka, Montaż stołowy, Montaż ścienny
Kolor obudowy	Aluminium, anodowane, czarne
Klasa ochrony	3
Klasa ochrony	67 IP
Zgodny z ESD	nie