

Lampa systemowa ESD TAMETO - SAHKQ 60 A, montaż z boku



Maintenance-free LED technology. Extremely homogeneous, glare and flicker-free light. Light outlet with conical prismatic structure for perfect glare control. Robust aluminium housing. Enclosed design protects the interior of the luminaire and work surface from contamination. ESD version.

- montowana z boku
- Montaż na pionowych kolumnach stacji roboczej systemu
- Urządzenie sterujące: Transformator elektroniczny
- Parametry przyłącza: 220-240 V; 50/60 Hz
- Strumień świetlny lampy: ok. 1250 lm
- Skuteczność świetlna lampy: ok. 69 lm/W
- Barwa światła: neutralna biel
- Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
- Zapobieganie oślepianiu: Osłona stożkowo-pryzmatyczna

- Technologia: możliwość przełączania
- Obsługa: Przełącznik kołyskowy
- Obudowa lampy: Aluminium/tworzywo sztuczne
- Przewód zasilający: ok. 3 m; wtyk sieciowy CEE 7/VII
- Mocowanie: Kłapa przykręcana
- Em: 477 lx, Emax: 658 lx, Emin: 281 lx (odległość podczas pomiaru: 100 cm)

numer pozycji	WL43009
Model	SAHKQ 60 A
Producent	WALDMANN
Numer artykułu producenta	113028000-00575017
Informacje o producencie GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Długość	865 mm
Szerokość	420 mm
Głębokość	102 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Typ lampy i lupy	światło w miejscu pracy
strumień świetlny	1250 lm
Przyłącza	220-240 V; 50/60 Hz
Temperatura barwna	4000 °K
Wydajność	18 W
Wyposażenie	LED, klasa efektywności energetycznej A+
Mocowanie	Montaż ścienny
Kolor obudowy	czarny
Klasa ochrony	1
Stopień ochrony	20 IP
Zgodność z ESD	tak