

Zestaw serwisowy „ANTISTATIC” z 12 narzędziami, torba z materiału przewodzącego



Zestawy narzędzi do zastosowań mobilnych w podzespołach zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi.

Numer artykułu.	WL43154
Model	2220
Producent	BERNSTEIN
Numer artykułu producenta.	2220
Dane producenta GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de
Długość z opakowaniem	340 mm
Szerokość z opakowaniem	270 mm
Wysokość z opakowaniem	55 mm

Products for the electronic industry



Zakres dostawy

17-część. Zestaw narzędzi składający się z następujących elementów:

2221 Teczka narzędziowa ESD z 14 przegródkami łącznie
 2-620 Narzędzie do zdejmowania PLCC
 3-601-15 Obcinak boczny, 120 mm, z fazowaniem (Semi Flush), do miękkiego drutu do 1,5 mm Ø, do twardego drutu do 0,4 mm Ø, stal polerowana na wysoki połysk, wsuwany zamek, podwójna sprężyna wielopłytkowa, z antystatycznymi, dwukolorowymi uchwytami ochronnymi
 3-632-15 Szczypce płaskie, 120 mm, wersja jak poprzednio
 3-633-15 Obcinak do końcówek, 120 mm, wersja jak poprzednio
 4-603 Wkrętak do śrub z nacięciem rowkowym, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, 40 x 1,5 mm
 4-605 Wkrętak do śrub z nacięciem rowkowym, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, 40 x 2,0 mm
 4-606 Wkrętak do śrub z nacięciem rowkowym, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, 50 x 2,5 mm
 4-621 Wkrętak krzyżakowy, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, PH 000
 4-622 Wkrętak krzyżakowy, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, PH 00
 4-623 Wkrętak krzyżakowy, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, PH 0
 5-191 Pęseta wykonana z przewodzącego czarnego tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym, 120 mm, z zaokrąglonymi końcówkami
 5-192 Pęseta wykonana z przewodzącego czarnego tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym, 120 mm, z odsadzonymi płaskimi, tępyimi końcówkami o szerokości 3 mm
 9-354 5-część. Zestaw do obsługi ESD, składający się z: składanej podkładki pod stanowisko pracy (nr 9-354-10), 500 x 400 x 0,5 mm, czarnej, odprowadzającej ładunek, z 2 zatrzaskami, regulowanej i elastycznej bransoletki kontaktowej (nr 9-342-1) z zatrzaskiem, wysoce elastycznego kabla spiralnego (nr 9-342-2) z dwoma zatrzaskami, 2400 mm, Przewód uziemiający z 2 zaciskami, 1500 mm, izolowany zacisk krokodylowy z wtykiem bananowym i przyciskiem

Jednostka sprzedaży

1 Zestaw

Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie