

27-część. Zestaw serwisowy „Profi repair”



Podkładka robocza ESD do postawienia, z narzędziami do zastosowań mobilnych w podzespołach zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi.

Poręczna składana torba na narzędzia z antystatycznej sztucznej skóry. Torba ma łącznie 24 gumowe pętle do przytrzymywania narzędzi i innych części. Nowa konstrukcja umożliwia pozycjonowanie ustalenie miejsca na narzędzie przy użyciu pętli z rzepem, co znacznie ułatwia dostęp do narzędzia. Torba ma dwa zatrzaski, do których można przypiąć opaskę na rękę i kabel uziemiający (w zestawie), co umożliwia przekształcenie każdego stanowiska pracy w stację roboczą ESD.

Duża powierzchnia stykowa (480 x 340 mm) zapewnia wystarczającą ilość miejsca do bezpiecznej obróbki delikatnych elementów elektronicznych. Na czas transportu torbę można szybko złożyć do poręcznego rozmiaru i zawiązać taśmą gumową.

numer pozycji	WL43160
Model	2290
Producent	BERNSTEIN
Numer artykułu producenta	2290
Zakres dostawy	27-część. Zestaw serwisowy składający się z następujących elementów: 2291 Składana teczka ESD na narzędzia 2-111 Przyssawka z pierścieniem – otwieracz LCD 2-123 Otwieracz metalowy ESD, narzędzie do podnoszenia 2-124 Otwieracz metalowy, narzędzie do podnoszenia, płaskie 2-129 6 otwieraczy z tworzywa sztucznego, kształt trójkąta, 3 otwieracze z tworzywa sztucznego, kształt strzałki do darta, otwieracz z tworzywa sztucznego, kształt ołówka, końcówka ostra, pomarańczowy 4-603 Wkrętak do śrub z nacięciem rowkowym, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, 40 x 1,5 mm 4-605 Wkrętak do śrub z nacięciem rowkowym, z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, 40 x 2,0 mm 4-621 Wkrętak krzyżakowy, antystatyczny trzonek, rozmiar PH 000, długość klingi 40 mm 4-622 Wkrętak krzyżakowy, antystatyczny trzonek, rozmiar PH 00, długość klingi 40 mm 5-055-13 Pęseta SMD, 120 mm, sierpowata, superkończówka, z powłoką ESD 5-059-13 Pęseta SMD, 120 mm, płaskie, zaokrąglone końcówki, szerokość 2 mm 6-661 Wkrętak TORX z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, T5 6-662 Wkrętak TORX z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, chromowana, T6 6-721 Wkrętak Pentalob z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, P1 6-724 Wkrętak Pentalob z antystatycznym trzonkiem, klinga z CV, P4 9-342-1 Regulowana, elastyczna bransoletka kontaktowa z wplecionymi posrebrzаныmi włóknami syntetycznymi, nie alergizująca, z zatrzaskiem 3 mm 9-342-2 Wysokoelastyczny kabel spiralny 2400 mm, z dwoma zatrzaskami 3/10 mm 9-343-1 Przewód uziemiający, długość 1500 mm, z 2 zatrzaskami 10/10 mm 9-353 Izolowany zacisk krokodylowy z wtykiem bananowym i zatrzaskiem 10 mm
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw

Jednostka zawartości	1 zestaw
VDE	nie
Zgodność z ESD	tak
masa opakowania	przeskok